

实验室 · 种子处理机

SeedT

种子处理机



概览

SeedT 是一款种子表面处理（包衣）机，专为在实验室或试验站对 50 至 1000 克的种子批量进行处理而设计。

紧凑的结构便于集成到自动化种子处理流程中，以太网连接可与服务数据库交换信息。连接外部吸风系统，避免处理过程中粉尘或蒸气扩散到周围环境。

主要数据

50-1000 g

样品装载量

0.25-2 dm³

批次容量

30 ml/min

最大用量

LAN RJ45

连接方式

亮点

- ✓ 处理产品的用量根据种子重量自动调整。
- ✓ 传动盘转速可根据种子数量调节。
- ✓ 当装料斗中的重量稳定后自动启动。
- ✓ 循环结束时自动排出种子。
- ✓ 连接外部吸风系统：粉尘或蒸气不会扩散到环境中。
- ✓ 以太网连接，便于与服务数据库交换数据。
- ✓ 结构紧凑，便于集成到自动化种子处理流程中。

选配

- ✓ 可按需定制机器最大高度，从 1200 mm 到 1450 mm（装料区高度）。
- ✓ 单相 220V 1.5 kW 电源。
- ✓ 多重处理版本，最多可选 3 个泵（也可同时使用）。
- ✓ 无线连接，实现实时数据交换。
- ✓ 全吸风罩，用于接入种子处理线。

技术数据

SeedT	
种子处理机	
电源	400V AC 50 Hz
最大功耗	1 kW
样品装载量（最小-最大）	50-1000 g
批次容量	0.25 - 2 dm³
进气压力	< 10 bar
最大用量	30 ml/min
最大噪声（1 m 处）	75 dB
吸风口直径	32 mm
连接方式	LAN RJ45
重量	115 kg

应用

适用于实验室及种子处理站

Automata

可根据客户的规格开发并提供所需的全部配件与装置，使该机器无论在实验室还是在种子处理站都能发挥最佳性能。

- 种子实验室
- 试验站
- 种子处理线