

LABORATORIO · TREBBIATRICE DA LABORATORIO

SP1500

Trebbiatrice da laboratorio



PANORAMICA

SP1500 è una trebbiatrice da laboratorio progettata per ridurre i tempi di processo e migliorare la sicurezza dell'operatore. È pensata per essere utilizzata da una sola persona, con una resa di trebbiatura di circa 20 secondi per chilogrammo di seme.

Il seme viene movimentato tramite trasporto pneumatico. Grazie al sistema di aspirazione e all'ottimizzazione del trasporto del seme, l'area di lavoro resta pulita e salubre per l'operatore.

DATI PRINCIPALI

< 20 sec/kg

Resa di trebbiatura

Un operatore

Progettata per una persona

TFT 10"

Schermo del pannello

Pneumatico

Trasporto del seme

PUNTI DI FORZA

- ✓ Trebbia cereali (grano, orzo, avena, sorgo, riso), leguminose (fagioli, fave, ceci, lenticchie, piselli), foraggi, piante oleaginose e orticole.
- ✓ Uso officinale: separa le foglie dal fusto di piante aromatiche e medicinali (timo, origano, salvia, menta, ecc.).
- ✓ Design della macchina che facilita il caricamento.
- ✓ Utilizzo da parte di un solo operatore.
- ✓ Altezza ergonomica della tramoggia (130 cm).
- ✓ Luce interna per una facile ispezione e pulizia.
- ✓ Schermo di visualizzazione per seguire il flusso del seme sul fondo, massimizzando i tempi ed evitando la mescolanza tra parcelle.
- ✓ Elevata produttività (meno di 20 sec/kg di seme).
- ✓ Progettata per offrire la massima sicurezza.
- ✓ Controllo elettronico della velocità del tamburo.
- ✓ Pannello di controllo essenziale con schermo TFT da 10".
- ✓ Sistema di aspirazione che mantiene l'area di trattamento pulita e salubre per l'operatore.
- ✓ Facile da integrare in una linea di lavorazione.

OPZIONI

- ✓ Alimentazione monofase 220V 50 Hz 1,5 kW.
- ✓ Nastro trasportatore per tutoli di mais.

DATI TECNICI

SP1500

Trebbiatrice da laboratorio

Alimentazione	400V trifase 50 Hz - 1,5 kW
Pressione aria	6 bar
Altezza	1300 mm
Lunghezza	2000 mm
Larghezza	1000 mm
Peso	250 kg
Resa di trebbiatura	< 20 sec/kg
Altezza tramoggia	130 cm
Pannello di controllo	Schermo TFT da 10"

APPLICAZIONI

Pronta per l'integrazione nella linea di lavorazione del seme

Una trebbiatrice da laboratorio monoperatore con trasporto pneumatico del seme, progettata per velocizzare la lavorazione mantenendo l'area di lavoro pulita e sicura, e facilmente integrabile in una linea di lavorazione del seme.

Laboratori sementieri

Selezione e ricerca varietale

Centri di ricerca e saggio

Linee di lavorazione del seme

IMMAGINI

